

Points Forts / Best points

- Lecteur USB intégré
- 5 zones sélectionnables
- Télécommande à distance
- Alimentation phantom sur micros
- Built-in USB player
- 5 selectable zones
- Remote control
- Phantom power on mic inputs

UPB 120 USB

Code : 95-1536

120W
Maximum

UPB 240 USB

Code : 95-1537

240W
Maximum



Description

AMPLIFICATEUR MIXEUR

- Lecteur MP3 intégré (Connecteur USB)
- 5 zones sélectionnables
- Afficheur LCD pour le lecteur MP3
- Alim. phantom sélectionnable sur micros 2 et 3
- Fonction priorité sur micro 1 (ajustement atténuation)
- 1 entrée urgence
- Equaliseur 2 bandes
- Refroidissement par ventilateur
- Multi-protections
- Façade en aluminium brossé 5mm
- Boutons aluminium
- 2 poignées
- Entrées : 3x mic (Jack et combo XLR-jack)
2x line (Cinch)
1x urgence (Borniers)
- Sorties : 1x line (Cinch)
100V / 70V / 4 -16 8 Ohms / 5 zones (borniers)

POWER AMPLIFIER MIXER

- Integrated MP3 player (USB socket)
- 5 selectable zones
- LCD display for MP3 player
- Selectable phantom power on mic 2 and 3 inputs
- Priority function on mic 1 input (mute level control)
- 1 EMC input
- 2 bands equalizer
- Air-cooling by fan
- Multi-protections
- 5mm brushed aluminium front panel
- Aluminium buttons
- 2 handles
- Inputs : 3x mic (Jack & combo XLR-jack)
2x line (Cinch)
1x EMC (Blocks)
- Outputs : 1x line (Cinch)
100V / 70V / 4 -16 Ohms / 5 zones (blocks)



Panneau arrière série UPB USB / Rear panel UPB USB serie



Alimentation phantom sélectionnable
Selectable phantom power



Lecteur MP3 SUB intégré
Built-in MP3 USB player

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

	UPB 120 USB	UPB 240 USB
Puissance / power	120W	240W
Réponse en fréquence / Frequency response	50Hz - 16Khz	50Hz - 16Khz
Equaliseur / Equalizer	+10dB/-10dB (100Hz / 10KHz)	+10dB/-10dB (100Hz / 10KHz)
Alimentation / Power supply	230V (50Hz)	230V (50Hz)
Dimensions	482x88x300mm (19" / 2U)	482x88x300mm (19" / 2U)
Poids / Weight	10Kg	17,5Kg