

350W
Maximum

UPC 350

Code : L-UPC350

Points Forts / Best points

- Puissance (350W max)
- Atténuateur pour chaque zone
- Equaliseur 2 bandes par entrée
- Carillon intégré
- Sélection de zone via MC-33
- Alimentation phantom
- Alimentation secourue 24V DC
- Power (350W max)
- Attenuator for each zone
- 2 bands equalizer for each input
- Integrated chime
- Zone selection with MC-33
- Phantom power
- 24V DC emergency power supply



Description

AMPLIFICATEUR MIXER

- 5 zones sélectionnables avec atténuateur 70W par zone
- Fonction carillon et sirène (2 ou 4 tons)
- Alimentation phantom sur les entrées micros
- Commutation automatique en alimentation 24V DC en cas de panne secteur
- Fonction priorité sur micro (ajustement atténuation)
- Entrée téléphone et entrée urgence
- Entrée pour pupitre contrôleur de zone MC-33 (en option)
- Equaliseur 2 bandes sur chaque entrée
- Façade en aluminium brossé 5mm
- Boutons aluminium
- 2 poignées
- Entrées : 4x micro (combo XLR / jack)
2x line (Cinch)
1x téléphone (Cinch)
1x urgence (Cinch)
- Sorties : 1x line (Cinch)
100V / 70V / 4 et 8 Ohms / 5 zones (borniers)

POWER AMPLIFIER MIXER

- 5 selectable zones with 70W attenuator per zone
- Chime and siren functions (2 or 4 tones)
- Phantom power on mic inputs
- Automatic switching in 24V DC power supply to 24V DC in the event of a default sector power supply
- Priorit function on mic input (with level control)
- Telephone input and EMC input
- Input for paging microphone MC-33 (option)
- 2 bands equalizer for each channel
- 5mm brushed aluminium front front panel
- Aluminium buttons
- 2 handles
- Inputs : 4x micro (combo XLR / jack)
2x line (Cinch)
1x telephone (Cinch)
1x EMC (Cinch)
- Outputs : 1x line (Cinch)
100V / 70V / 4 and 8 Ohms / 5 zones (blocks)



Panneau arrière UPC-350 / Rear panel UPC-350

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

Puissance / power	350W
Réponse en fréquence / Frequency response	80Hz - 15Khz
Equaliseur / Equalizer	+12dB/-12dB (micro / line)
Alimentation / Power supply	220V (50Hz) / 24V DC
Dimensions	482x132x450mm (19" / 3U)
Poids / Weight	24,5Kg



Atténuateur de puiss. pour chaque zone
Power attenuator for each zone



Equaliseur 2 bandes par entrée
2 bands equalizer for each input



Alimentation phantom sélectionnable
Selectable phantom power